

点検試験の作業開始前点検項目

点検箇所	点検内容	点検方法
①車両前面	1 フォークの変形、亀裂、損傷、取付け状態	目視
	2 バックレストの変形、亀裂、損傷、取付け	目視
	3 マストの変形、損傷	目視
	4 リフトチェーンの損傷、変形、左右の張り	目視、触
	5 リフトシリンダの油漏れ、傷、ホースの取付け状態	目視
②左前方	6 ティルトシリンダの油もれ、傷、ロットエンドのゆるみ	目視、触
	7 油圧ホースの油もれ、取付け状態	目視
③左前輪	8 タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ	目視
	9 リムボルト及びハブナット（クリップナット）のゆるみ	触(叩)
	10 タイヤの空気圧	触(叩)
④左側面	11 ヘッドガードのがた、変形、損傷	目視、触
⑤エンジンルーム	12 エンジンオイルの量、汚れ	目視
	13 バッテリ端子の取付け、液量	目視、触
	14 冷却水（リザーバータンク）の量	目視
	15 ブレーキオイルの量	目視
	16 ファンベルトのゆるみ	目視、触
⑥左後輪	17 タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこ	目視
	18 リムボルト及びハブナット（クリップナット）のゆるみ	触(叩)
	19 タイヤの空気圧	触(叩)
⑦後方	20 駐車地面に油もれ、水もれ、燃料もれ	目視
⑧右後輪	21 タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこ	目視
	22 リムボルト及びハブナット（クリップナット）のゆるみ	触(叩)
	23 タイヤの空気圧	触(叩)
⑨右側面	24 ヘッドガードのがた	触
	25 作動油の量、汚れ	目視
⑩右前輪	26 タイヤのき裂、異常磨耗、異物のかみこみ	目視
	27 リムボルト及びハブナット（クリップナット）のゆるみ	触(叩)
	28 タイヤの空気圧	触(叩)
⑪右前方	29 ティルトシリンダの油もれ、傷、ロットエンドのゆるみ	目視、触
	30 油圧ホースの油もれ、取付け	目視

⑫乗車	31 リフト及びティルトレバーのがた	実作動
	32 駐車ブレーキの引きしろ又は踏力	実作動
	33 ブレーキペダルの遊び、踏しろ、戻り	実作動
	34 インチングペダルの遊び、踏しろ、戻り	実作動
	35 ハンドルの遊び、がた	実作動
	36 後写鏡の取付け、汚れ、写影	実作動
⑬エンジンスイッチを入れる	37 計器の作動	目視
	38 前照灯の点灯	実作動
	39 後退灯の点灯	実作動
	40 ブレーキランプの点灯	実作動
	41 バックブザーの作動	実作動
	42 方向指示器の点滅	実作動
	43 クラクシヨンの作動	実作動

※ 点検は全項目指差呼称によるものとする。なお、点検方法の「実作動」は実際の作動状態の確認、「目視」は目視による確認、「触」は手で触れることによる確認、「目視、触」は目視かつ手で触れることによる確認、「触（叩）」は手で触れるか叩くことによる確認である。